



KONCOVKY KABELŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

KOMPLETOVANÉ KABELOVÉ SOUBORY KSS SE SILNOSTĚNNOU BEZHALOGENOVOU IZOLACÍ DO 1kV

HLAVNÍ PŘEDNOSTI NAŠICH KONCOVEK

- Neomezená skladovatelnost
- Rychlá a snadná instalace
- Optimalizovaný rozsah spojovačů

Samozhášivé izolační trubice

→ pro kabely bezpečnostní třídy

UV stabilizované

→ odolné slunci a povětrnostním vlivům

Tloušťka trubic po smrštění

→ výborná mechanická a elektrická pevnost

Dimenzování průměru trubic

→ snadné nasunutí trubic na žíly a kabel

Přehledný montážní návod

→ správná a bezchybná montáž

V důsledku specifických požadavků českých regionálních rozvodných energetických společností na parametry nízkonapěťových, teplem smrštitelných spojek, jakož i s cílem uspokojit i ostatní zákazníky používající tyto výrobky, došlo ve společnosti Raycomat a.s. k rozhodnutí zajistit výrobu – komplekci nízkonapěťových teplem smrštitelných souborů z komponentů firmy Raychem. Komplekci provádíme vlastními silami se souhlasem TE Connectivity a Tyco Electronics Raychem GmbH.

Lokální kompletace kabelových souborů z komponentů Raychem

Koncovky KSS jsou určeny pro spojování:

1. bezhalogenových kabelů s odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 50266-1, ČSN EN 50266-2-1 (-2-2) pro typ 1-KSS-R. Určené například pro kabely 1-CHKE-R, 1-CHKHDH-R, N2XH, PRAFLASAFE.

2. vícežilových bezhalogenových kabelů s funkční schopností při požáru dle ČSN EN 50266-1, ČSN EN 50266-2-1 (-2-2), ČSN IEC 60331-11, ČSN IEC 60331-21 (-23, -25) pro typ 1-KSS-V. Určené například pro kabely 1-CHKE-V, (N)HXH FE180/30, PRAFLADUR

Zákazníci se mohou spolehnout na vysoce kvalitní výrobky a osvědčené inovace



SPOLEHLIVÉ SPOJENÍ

RAYCOMAT a.s., autorizovaný distributor kabelových souborů Raychem
www.raycomat.cz



VHODNÉ KABELY

Koncovky jsou určeny pro bezhalogenové kabely s různými počty žil. Např.:

1-CHKE-R, 1-CHKHDH-R, N2XH, PRAFLASAFE, 1-CHKE-V, (N)HXH FE180/30, PRAFLADUR

1-KSS-R

Koncovky jsou určeny pro zakončení bezhalogenových kabelů s odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 50266-1, ČSN EN 50266-2-1 (-2-2).

Koncovka je určena pro pevné uložení, na jmenovité napětí do 1 kV, v prostředí vnitřním. Je vhodná pro lisovací nebo šroubovací oka.

1-KSS-V

Koncovky jsou určeny pro zakončení vícežilových bezhalogenových kabelů s funkční schopností při požáru dle ČSN EN 50266-1, ČSN EN 50266-2-1 (-2-2), ČSN IEC 60331-11, ČSN IEC 60331-21 (-23, -25). Koncovka je určena pro pevné uložení, na jmenovité napětí do 1 kV, v prostředí vnitřním. Je vhodná pro lisovací nebo šroubovací oka.

Označení koncovky*	Použitelné pro kabely
1-KSS-R 1,5/4 - počet žil	1-CHKE-R, 1-CHKHDH-R, N2XH, PRAFLASAFE
1-KSS-R 6/16 - počet žil	1-CHKE-R, 1-CHKHDH-R, N2XH, PRAFLASAFE
1-KSS-R 25/50 - počet žil	1-CHKE-R, 1-CHKHDH-R, N2XH, PRAFLASAFE
1-KSS-R 70/150 - počet žil	1-CHKE-R, 1-CHKHDH-R, N2XH, PRAFLASAFE
1-KSS-R 185/300 - počet žil	1-CHKE-R, 1-CHKHDH-R, N2XH, PRAFLASAFE
1-KSS-V 1,5/4 - počet žil	1-CHKE-V, (N)HXH FE 180/30, PRAFLADUR
1-KSS-V 6/16 - počet žil	1-CHKE-V, (N)HXH FE 180/30, PRAFLADUR
1-KSS-V 25/50 - počet žil	1-CHKE-V, (N)HXH FE 180/30, PRAFLADUR
1-KSS-V 70/150 - počet žil	1-CHKE-V, (N)HXH FE 180/30, PRAFLADUR
1-KSS-V 185/300- počet žil	1-CHKE-V, (N)HXH FE 180/30, PRAFLADUR

Koncovky pro jiné typy kabelů, jiné počty žil, jiné průřezy a napětí jsou k dispozici na vyžádání.

Přestože společnost TE Connectivity vyvinula veškeré přiměřené úsilí k zajištění přesnosti informací uvedených v tomto katalogu, neručí za jejich bezchybnost, ani nevydává žádné další prohlášení ani žádné záruky ohledně jejich přesnosti, správnosti, spolehlivosti nebo aktuálnosti. TE Connectivity si vyhrazuje právo zde uvedené informace kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit. TE Connectivity se výslovně zříká všech předpokládaných záruk na všechny zde uvedené informace, zejména případných předpokládaných záruk na obchodovatelnost nebo vhodnost pro konkrétní účel. Rozměry uvedené v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely a mohou být bez předchozího upozornění změněny. Specifikace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Informace o nejnovějších rozměrech a konstrukčních specifikacích Vám poskytne TE Connectivity. TE Connectivity, TE a TE Connectivity (logo) Raychem jsou obchodní značky.